



QUICK-CUT GEBRAUCHSANLEITUNG

**TECHNO-WERKZEUG
A.E. VERTRIEBS GMBH**

**SPEZIAL-WERKZEUGE
FÜR
MALER ●
TAPEZIERER ●
BODENLEGER ●**

Anwendung

Bitte das Gerät ausschließlich zum Schneiden von schwerentflammbarem Polystyrol-Hartschaum nach DIN 4102 verwenden. Dabei entstehende Dämpfe dürfen nicht eingeatmet werden und müssen in geschlossenen Räumen abgesaugt werden. Bitte kein PVC mit dem Gerät bearbeiten, da dann giftige Dämpfe entstehen. Das Metallschwert erreicht Temperaturen bis 500° Celsius, daher bitte auf Verbrennungsgefahr achten. Das Schwert niemals an Gegenstände anlehnen und während des Nutzungsvorgangs berühren. Immer gut abkühlen lassen. Nach Gebrauch sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen!

Eine Nutzung des Gerätes ist nicht zulässig bei:

**NÄSSE oder hoher LUFTFEUCHTE
STAUB, GASE, DÄMPFE, LÖSUNGSMITTEL
VIBRATIONEN**

Sicherheit CE

Für eigenmächtiges Umbauen oder Verändern des Gerätes wird keine Gewährleistung übernommen. Bitte achten sie darauf, dass die Isolierung des Gehäuses nicht beschädigt wird. Der Aufbau entspricht der Schutzklasse 2 (Schutzisolation)

Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet!

Inbetriebnahme

Klemmschrauben lösen.....Schwert in die Aufnahme stecken.....Klemmschrauben anziehen.....Stecker in die Steckdose (230V).....Griffdrücker betätigen (17 cm-Schwert ist nach 10 Sekunden bereit/ 20 cm-Schwert ist nach 16 Sekunden bereit)..... Griffdrücker loslassen.....abkühlen! Zum Reinigen Messingbürste verwenden.

Garantie

Sie erhalten 1 Jahr Garantie, die bei unsachgemäßer Handhabung erlischt!

Entsorgung

Bitte das Gerät beim Handel, beim Hersteller, oder bei kommunalen Rücknahmestellen Zurückgeben. Nicht in den Hausmüll!